## (19)日本 国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号 特開2003-131949

最終頁に続く

(P2003-131949A) (43)公開日 平成15年5月9日(2003.5.9)


(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ				テーマ	/J-}'	(参考
G06F 12/14	320	G06F 12/14		320	В	5B017		•
12/00	537	12/00	1	537	Н	5B082		
G09C 1/00	660	G09C 1/00	ì	660	D	5J104		
		審査請求	未請求	請求項の	)数 5	OL	(全)	19頁)
(21)出願番号	特顧2001-327302(P2001-327302)	(71)出願人		_				
(22)出願日	W-210/210 D 05 D (0001 10 10)	富士通株式会社						
(22)山嶼口	平成13年10月25日(2001.10.25)	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1					11番	
		(70) <del>7</del> 2 00 ±6	1号	+				
		(72)発明者	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 発明者 岡田 佳之 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 代理人 100092978					
		(70) 24 HH 44						
		(72)発明者						
		(n t) (h m t						
		(74)代理人						
	•		弁理士	真田 有				

## (54) 【発明の名称】 データ管理システム

#### (57)【要約】

【課題】暗号化機能なしの蓄積媒体と暗号化機能ありの蓄積媒体とを混在させて使用する状況であっても、著作権の行使を不当に制限することなく、暗号化が解除されたコンテンツの著作権を確実に保護できるようにする。

【解決手段】コンテンツを蓄積する蓄積媒体10,20 と、アプリケーション実行手段40と、このアプリケーション実行手段で動作中のアプリケーションの固有情報 とアプリケーションがアクセスしているコンテンツの固 有情報とを対応付けてアクセス状況を監視するアクセス 監視手段60と、動作中のアプリケーションがコンテン ツを蓄積媒体20に書き込む際にはアプリケーションの 固有情報を用いてコンテンツを暗号化する一方、動作中 のアプリケーションがコンテンツを蓄積媒体20から読 み出す際にはアプリケーションの固有情報を用いてコン テンツを復号化するフィルタリング手段70とをそなえ て構成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 コンテンツを蓄積する蓄積媒体と、

該蓄積媒体における該コンテンツにアクセスし該コンテ ンツに対する処理を行なうアプリケーションを動作させ るアプリケーション実行手段と、

1

該アプリケーション実行手段で動作中の該アプリケーシ ョンについての固有情報と該アプリケーションがアクセ スしている該コンテンツについての固有情報とを対応付 けて、該アプリケーションの該コンテンツへのアクセス 状況を監視するアクセス監視手段と、

動作中の該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒 体に書き込む際には該アプリケーションについての固有 情報を用いて該コンテンツを暗号化する一方、動作中の 該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒体から読 み出す際には該アプリケーションについての固有情報を 用いて該コンテンツを復号化するフィルタリング手段と をそなえて構成されたことを特徴とする、データ管理シ ステム。

【請求項2】 該アプリケーションの実行を制御するソ フトウェアとしてのオペレーティングシステムをさらに 20 そなえ、

該アクセス監視手段が、該アプリケーションについての 固有情報として、該アプリケーション実行手段が該アプ リケーションを実行する際に該オペレーティングシステ ムから与えられるプロセス毎の識別情報を用いることを 特徴とする、請求項1記載のデータ管理システム。

【請求項3】 該アクセス監視手段が、該アプリケーシ ョンについての固有情報と該コンテンツについての固有 情報とを対応付けて管理テーブルに登録し、該管理テー ブルを用いて該アクセス状況を監視することを特徴とす 30 る、請求項1または請求項2に記載のデータ管理システ **L**.

【請求項4】 該蓄積媒体において、少なくとも一つの 論理ドライブが構築されるとともに該論理ドライブに該 コンテンツが保存され、

該論理ドライブを管理するファイルシステムが該論理ド ライブ毎に構築され、

該ファイルシステムのうちの少なくとも一つが、該コン テンツを含むファイル毎またはフォルダ毎に暗号属性を 有し該ファイル毎または該フォルダ毎に暗号化を行なっ 40 た上で該コンテンツを該蓄積媒体に蓄積させる暗号化フ ァイルシステムであることを特徴とする、請求項3記載 のデータ管理システム。

【請求項5】 該蓄積媒体において、少なくとも一つの 論理ドライブが構築されるとともに該論理ドライブに該 コンテンツが保存され、

該論理ドライブを管理するファイルシステムが該論理ド ライブ毎に構築され、

該ファイルシステムのうちの少なくとも一つが、そのフ ァイルシステムの全体を暗号化した上で該コンテンツを 50

該蓄積媒体に蓄積させる暗号化ファイルシステムである ことを特徴とする、請求項3記載のデータ管理システ

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、ハードデ ィスクレコーダ等の記録再生装置やパーソナルコンピュ ータ等のデータ処理装置を含んで構成されるシステムに おいて、各種ディジタルコンテンツの著作権を保護する 10 ための技術に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ディジタル化技術の発展とストレ ージ装置の大容量化、そしてネットワークの広帯域化に 伴い、映像データ(動画データ)や音声データあるいは 画像データなどを含むコンテンツは、ディジタル化後に ストレージ装置や可換媒体などの各種記録媒体に蓄積さ れ、ネットワークや可換媒体を介して容易に交換される ようになりつつある。

【0003】しかし、データの交換が容易になることに よって、ユーザは、無意識のうちにあるいは故意に、コ ンテンツの著作者の許諾なしにデータを配布したり譲渡 したりして、著作権を侵害してしまうケースが増加して いる。そこで、これまでに著作権を保護すべく、著作物 を暗号化する技術が開発されてきている。このような技 術を導入すると、暗号鍵を入手できない限り、暗号化さ れたデータ(以下、暗号化データという)は意味をなさ ないため、暗号化は著作権保護に有効である。

【0004】ところが、暗号化データをアプリケーショ ンが利用するためには、その暗号化データを復号化して 記録媒体に蓄積する必要がある。このように復号化され たデータが、一旦、記録媒体に蓄積された後は、データ の移動、複写、改竄などの処理を自由に行なえるように なってしまうので、著作権保護機能が働かなくなること が懸念される。

【0005】このような状況に対応すべく、従来、例え ば特開2000-311114号公報や特開2000-330870号公報などに開示されるような技術が提案 されている。これらの公報に開示された技術では、可換 媒体を用いる場合、データを暗号化する際に、媒体固有 のメディアID (IDentification) が暗号鍵として用い られる。メディアIDを持たない媒体に対しては、ファ イルシステムから通常アクセスできないリードイン領 域,交替処理領域,ROM (Read Only Memory) 領域に 書かれる暗号鍵が用いられる。また、ハードディスク装 置のように通常特別なROM領域を持たない媒体に対し ては、BIOS (Basic Input Output System) によっ て隠蔽されたデバイスIDが暗号鍵として用いられる。 上述した公報に開示された技術では、これらの暗号鍵に よって暗号化されたデータを各媒体に蓄積することによ って、著作権が保護されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、既に著作権保護機能なしに運用されているパーソナルコンピュータやデータ記録再生装置などのシステムに、暗号化された著作物(コンテンツ)を含む蓄積媒体を後付けして使用した場合などには、暗号化機能なしの蓄積媒体(暗号化する必要のないデータを蓄積するハードディスク)と暗号化機能ありの蓄積媒体(暗号化データを蓄積するハードディスク)とを混在させて使用する状況が発生する。

【0007】このような状況下において、アプリケーシ 10 ョンが暗号化データを読み出して使用すると、暗号化が解除された著作物データの全部もしくは一部が流通されてしまうことになる。上述した従来技術では、このような状況での著作権保護対策は何ら開示されていない。

【0008】例えば、編集アプリケーションを利用してデータに変更を加える場合に、中間処理結果をファイルに一時的に保存したりメモリファイルに一時的に蓄積したりする状況を想定する。すると、著作物として意味のある内容を持つ一時蓄積ファイルが、暗号化の対象としている媒体以外において生成され、暗号化されていない20データとして保存されることになる。従って、既存のファイルシステムを用いて、著作権を保護するためのシステムを構築しようとすると、ハードディスク内のデータを全て暗号化する変換作業が求められることになる。しかし、このようなシステムを構築すると、著作者あるいは著作者から許諾を受けている者に対して、著作権の行使が著しく制限されてしまうため、逆に著作権が侵害されてしまう。

【0009】本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、暗号化機能なしの蓄積媒体と暗号化機能あり 30の蓄積媒体とを混在させて使用する状況であっても、著作権の行使を不当に制限することなく、暗号化が解除されたコンテンツの著作権を確実に保護できるようにすることを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のデータ管理システム(請求項1)は、コンテンツを蓄積する蓄積媒体と、該蓄積媒体における該コンテンツにアクセスし該コンテンツに対する処理を行なうアプリケーションを動作させるアプリケーション実行手段で動作中の該アプリケーションについての固有情報と該アプリケーションについての固有情報とを対応付けて、該アプリケーションの該コンテンツへのアクセス状況を監視するアクセス監視手段と、動作中の該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒体に書き込む際には該アプリケーションについての固有情報を用いて該コンテンツを暗号化する一方、動作中の該コンテンツを暗号化する一方、動作中の該コンテンツを該蓄積媒体から読み出す際には該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒体から読み出す際には該アプリケーションがでの第2年はおきましている。

コンテンツを復号化するフィルタリング手段とをそなえ て構成されたことを特徴としている。

【0011】なお、該アプリケーションの実行を制御するソフトウェアとしてのオペレーティングシステムをさらにそなえ、該アクセス監視手段が、該アプリケーションについての固有情報として、該アプリケーション実行手段が該アプリケーションを実行する際に該オペレーティングシステムから与えられるプロセス毎の識別情報を用いるように構成してもよい(請求項2)。

【0012】また、該アクセス監視手段が、該アプリケーションについての固有情報と該コンテンツについての固有情報とを対応付けて管理テーブルに登録し、該管理テーブルを用いて該アクセス状況を監視するように構成してもよい(請求項3)。

【0013】このとき、該蓄積媒体において、少なくとも一つの論理ドライブが構築されるとともに該論理ドライブに該コンテンツが保存され、該論理ドライブを管理するファイルシステムが該論理ドライブ毎に構築され、該ファイルシステムのうちの少なくとも一つが、該コンテンツを含むファイル毎またはフォルダ毎に暗号化を行なった上で該コンテンツを該蓄積媒体に蓄積させる暗号化ファイルシステム(請求項4)、もしくは、そのファイルシステムの全体を暗号化した上で該コンテンツを該蓄積媒体に蓄積させる暗号化ファイルシステム(請求項5)であってもよい。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を説明する。

〔1〕第1実施形態の説明

図1は本発明の第1実施形態としてのデータ管理システムの構成を示すプロック図であり、この図1に示すように、第1実施形態のデータ管理システムは、例えば汎用のパーソナルコンピュータ(データ処理装置)に組み込まれたもので、ストレージ10,暗号化ファイルシステム11,ストレージ20,ファイルシステム21,上位ファイルシステム30,アプリケーション実行モジュール40,オペレーティングシステム50,アクセス監視モジュール60,フィルタモジュール70,認証モジュール71および切替モジュール72をそなえて構成されている。

【0015】第1実施形態のデータ管理システムには、2つのストレージ10および20がそなえられており、各ストレージ10, 20に一つの論理ドライブが構築されている。なお、図1に示す例では、ストレージ10, 20にそれぞれ構築された論理ドライブのドライブ名を#S0, #S1としている。

いて該コンテンツを暗号化する一方、動作中の該アプリ 【0016】ストレージ10は、後述する暗号化ファイケーションが該コンテンツを該蓄積媒体から読み出す際 ルシステム11で管理される論理ドライブを含む第1蓄には該アプリケーションについての固有情報を用いて該 50 積装置(暗号化機能ありの蓄積媒体)として機能するも

のである。暗号化ファイルシステム11は、コンテンツを含むファイル毎またはフォルダ毎に暗号属性を有しファイル毎またはフォルダ毎に暗号化を行なった上でコンテンツ(著作物ファイル)をストレージ10に蓄積させるもの、もしくは、そのファイルシステムの全体を暗号化した上でコンテンツ(著作物ファイル)をストレージ10に蓄積させるものである。

【0017】従って、ストレージ10の論理ドライブにデータを書き込むと、そのデータは、暗号化ファイルシステム11によって暗号化されてから書き込まれる一方、ストレージ10の論理ドライブから暗号化データを読み出すと、その暗号化データは、暗号化ファイルシステム11によって復号化されてから読み出されるようになっている。なお、図1では、ストレージ10に、暗号化された2つの著作物ファイル(ファイル名#D0,#D1)を蓄積した例が示されている。

【0018】ストレージ20は、後述するフィルタモジュール70によって暗号化されたコンテンツを蓄積する第2蓄積装置(暗号化機能なしの蓄積媒体)として機能するものである。このストレージ20に構築された論理20ドライブは、例えばFAT(File Allocation Table)等のファイルシステム21によって管理されている。なお、図1では、ストレージ20に、暗号化された4つのファイル(ファイル名#F1~#F4)と暗号化されていない2つのファイル(ファイル名#F5, #F6)とを蓄積した例が示されている。

【0019】上位ファイルシステム30は、暗号化ファイルシステム11およびファイルシステム21の両方を管理するもので、これらのファイルシステム11,12と後述するフィルタモジュール70との間に介在するも 30のである。アプリケーション実行モジュール(アプリケーション実行手段)40は、ストレージ10,20におけるコンテンツにアクセスし、そのコンテンツに対する処理を行なうアプリケーションを動作させるものである。

【0020】オペレーティングシステム50は、アプリケーションの実行を制御するソフトウェアである。本実施形態のオペレーティングシステム50は、マルチプロセスに対応可能なものであり、アプリケーション実行モジュール40がアプリケーションを実行する際にプロセ40ス毎に識別情報(プロセスID)を付与し、そのプロセスIDを用いてアプリケーションを呼び出したり、アプリケーションがファイルシステム11,21を呼び出すときにストレージ10,20に応じた適切なファイルシステム11,21のAPI(Application Programming Interface)を呼び出したりするものである。

【0021】なお、図1では、ストレージ10の著作物ファイルにアクセスして動作しているアプリケーションによる2つのプロセスに対し、それぞれ、プロセスIDとして#A0, #A1を付与し、ストレージ10の著作 50

物ファイルにアクセスせずに動作しているアプリケーションによるプロセスに対し、プロセスIDとして#A2を付与した例が示されている。これらのプロセス#A0~#A2は、同一のアプリケーションによって実行されるものであっても、それぞれ異なるアプリケーションによって実行されるものであってもよい。

【0022】また、アプリケーションは、汎用のパーソナルコンピュータ上で動作するもので、本発明のデータ管理システム専用のものであることは特に要求されない。例えば編集ソフトウェアやWebプラウザがこれにあたる。アプリケーション実行モジュール40でアプリケーションを実行する際には、各アプリケーションの動作は、オペレーティングシステム50によってプロセスとして管理される。

【0023】アクセス監視モジュール(アクセス監視手段)60は、アプリケーション実行モジュール40で動作中のアプリケーションについての固有情報と各アプリケーション(各プロセス)がアクセスしているコンテンツについての固有情報とを対応付けて管理テーブル(リスト)61に登録し、この管理テーブル61を用いて各アプリケーションのコンテンツへのアクセス状況を監視するものである。

【0024】このとき、本実施形態では、アプリケーションについての固有情報としては、オペレーティングシステム50からプロセス毎に付与されるプロセスIDが用いられ、コンテンツについての固有情報としては、コンテンツを含む著作物ファイルのファイル名、もしくは、その著作物ファイルを含む論理ドライブのドライブ名が用いられる(後述する機能(1)参照)。

【0025】また、アプリケーション実行モジュール40がアプリケーション(プロセス)の実行を終了した場合、アクセス監視モジュール60は、そのアプリケーションについての固有情報(プロセスID)とこれに対応するコンテンツについての固有情報(ファイル名)とを管理テーブル61から削除する。

【0026】つまり、アクセス監視モジュール60は、アプリケーションのファイルアクセスを監視し、ファイルアクセスを行なったアプリケーション(プロセス)毎にアクセスした著作物ファイルのファイル名の一覧(管理テーブル61)を作成し、少なくともアプリケーションが終了するまでそのファイル名を記憶しておき、特にオペレーティングシステム50がアプリケーションにプロセスIDを与える場合には、その一覧にアプリケーション(プロセス)の固有情報としてプロセスIDを登録して記憶しておく。

【0027】そして、本実施形態のアクセス監視モジュール60は、以下のような機能(1)~(5)を有していてもよい。

機能(l):暗号化ファイルシステム11で管理されるストレージ10 (論理ドライブ#S0) に蓄積された著作

物ファイル (コンテンツ) をアプリケーションが読み出す際に、コンテンツについての固有情報として、アプリケーションが読み出したコンテンツを含む著作物ファイルのファイル名を管理テーブル61に登録する機能。登録されるファイル名には、アプリケーションが読み出したコンテンツを蓄積する論理ドライブのドライブ名が含まれている。

【0028】機能(2):アプリケーションによるコンテ ンツに対する処理に伴って新たに生成されたファイルの ファイル名を、アプリケーションについての固有情報 (プロセスID) に対応させて、管理テーブル61に登 録する機能。このとき、新たに生成されたファイルのフ ァイル名の一部もしくは全部を変更したものを管理テー ブル61に登録してもよい。ここで用いられるファイル 名は、そのファイルが蓄積される論理ドライブのドライ ブ名を含む文字列であり、そのドライブ名の部分を変更 することにより、ファイルの蓄積先媒体(ストレージ1 0, 20) を変更したり、そのファイルをメモリファイ ルとして一次記憶手段(蓄積媒体;図示省略)に一時的 に記憶させたりすることができる。また、暗号化ファイ ルシステム11 (ストレージ10) から読み出された著 作物ファイルのファイル名を、新たに生成されたファイ ルのファイル名として登録・記憶してもよい。

【0029】機能(3):アプリケーションによるコンテ ンツに対する処理に伴って新たに生成されたファイルの 蓄積先論理ドライブのドライブ名と、上記機能(1)によ り管理テーブル61に登録された論理ドライブのドライ プ名 (ファイル名に含まれるドライブ名) とを比較し、 その比較結果が不一致である場合、管理テーブル61に 登録されたドライブ名の論理ドライブに新たに生成され 30 たファイルが蓄積されるように、そのファイル名を変更 して管理テーブル61に登録する機能。即ち、新たに生 成されたファイルの蓄積先論理ドライブと、コンテンツ (著作物ファイル) を蓄積している論理ドライブとが異 なる場合、同じ論理ドライブ(同じストレージ10)に 新たなファイルが生成されるようにファイル名を変更し て管理テーブル61に登録する機能。この機能(3)によ り、新たに生成されたファイルを、元のコンテンツと同 じ論理ドライブ (同じストレージ10) に生成・蓄積す ることができ、暗号化機能ありのストレージ10から読 40 み出されたコンテンツに基づいて生成されたファイル は、暗号化ファイルシステム11により暗号化されてか らストレージ10に書き込まれることになる。

【0030】機能(4):アプリケーションによるコンテンツに対する処理に伴って新たに生成されたファイルの蓄積先論理ドライブのドライブ名と、上記機能(1)により管理テーブル61に登録された論理ドライブのドライブ名(ファイル名に含まれるドライブ名)とを比較し、その比較結果が一致した場合、新たに生成されたファイルのファイル名の、管理テーブル61への登録を禁止す 50

る機能。つまり、新たに生成されたファイルの蓄積先論理ドライブと、コンテンツ(著作物ファイル)を蓄積している論理ドライブとが同じ場合、新たに生成されたファイルは、後述のフィルタモジュール70による暗号化処理を施さなくても、暗号化ファイルシステム11により暗号化されてからストレージ10に書き込まれることになる。従って、このような場合、本実施形態では、新たに生成されたファイルのファイル名の、管理テーブル61への登録を禁止してそのファイル名を登録・記憶しないようにすることにより、フィルタモジュール70が、無駄な暗号化処理を行なわないようにすることできる。

【0031】機能(5):アプリケーションによるコンテ ンツに対する処理に伴って新たに生成されたファイルの 蓄積先論理ドライブのドライブ名と、上記機能(1)によ り管理テーブル61に登録された論理ドライブのドライ ブ名 (ファイル名に含まれるドライブ名) とを比較し、 その比較結果が不一致である場合、後述するごとくフィ ルタモジュール70により新たに生成されたファイルを 暗号化してから蓄積先論理ドライブ (ストレージ11) に蓄積させる機能。つまり、新たに生成されたファイル の蓄積先論理ドライブと、コンテンツ(著作物ファイ ル)を蓄積している論理ドライブとが異なる場合、フィ ルタモジュール70の動作を有効化する機能。このと き、上記機能(2)を用い、後述するフィルタモジュール 70が、暗号化した新たに生成されたファイルを、蓄積 先論理ドライブに代えて一次記憶手段にメモリファイル として一時的に蓄積するように、そのファイル名の一部 もしくは全部を変更して管理テーブル61に登録しても よい。

【0032】上述したアクセス監視モジュール60の機 能を用いて、図1に示す管理テーブル61には、ストレ ージ10の著作物ファイルにアクセスして動作している アプリケーションによる2つのプロセスの識別情報#A 0, #A1が登録されている。そして、プロセス#A0 については、このプロセス#A0によってアクセスされ ている著作物ファイルのファイル名#D0 (論理ドライ プ名#S0を含む)が登録されるとともに、このプロセ ス#A0により著作物ファイル#D0に基づいて生成・ 展開された2つの新たなファイルのファイル名\$file# F1, \$file#F2が登録されている。同様に、プロセ ス#A1については、このプロセス#A1によってアク セスされている著作物ファイルのファイル名#D1(論 理ドライブ名#S0を含む)が登録されるとともに、こ のプロセス#A1により著作物ファイル#D1に基づい て生成・展開された2つの新たなファイルのファイル名 \$file#F3, \$file#F4が登録されている。

【0033】なお、ファイル\$file#F1~\$file#F2は、後述するフィルタモジュール70により暗号化され、ファイルシステム21を通じて暗号化機能のないス

トレージ20に蓄積されている。また、アクセス監視モ ジュール60の処理手順については、図2を参照しなが ら後述する。

【0034】フィルタモジュール(フィルタリング手 段) 70は、アクセス監視モジュール60で作成した管 理テープル61を参照し、動作中のアプリケーション (プロセス)が、コンテンツを含むデータを、暗号化機 能のないストレージ20において新たに生成されたファ イルに書き込む際には、アプリケーションについての問 有情報、即ちプロセスIDにより生成された暗号鍵を用 10 いてコンテンツを含むデータ(ファイル)を暗号化する ものである。逆に、動作中のアプリケーション (プロセ ス)が、上述のごとく暗号化されたデータを、暗号化機 能のないストレージ20のファイルから読み出す際に は、フィルタモジュール70は、上述のごとく生成され る暗号鍵を用いてデータ(コンテンツ)を復号化するも のである。

【0035】なお、暗号化されたファイルをストレージ 間で単に移動する際、フィルタモジュール70による暗 号化処理/復号化処理は実行されない。また、フィルタ モジュール70の処理手順については、図3を参照しな がら後述する。さらに、ユーザがパスワードを入力する ことにより、フィルタモジュール70による暗号化処理 /復号化処理を有効化/無効化して運用上の不都合を解 決するため、フィルタモジュール70には、認証モジュ ール71および切替モジュール72がそなえられてい る。

【0036】認証モジュール(認証手段)71は、ユー ザの本人認証を行なうためのもので、ユーザによって入 力されたパスワードと予め登録されている当該ユーザの パスワードとを比較し、これらが一致した場合にパスワ ードを入力したユーザが本人であることを認証するもの である。 切替モジュール (切替手段) 72は、認証モジ ュール7 1によってユーザの本人認証が行なわれた場合 にのみフィルタモジュール70の動作の有効化/無効化 を切り替えるものである。

【0037】上述したアプリケーション実行モジュール 40,アクセス監視モジュール60,フィルタモジュー ル70、認証モジュール71および切替モジュール72 は、専用ソフトウェア (データ管理プログラム) によっ て実現される。このデータ管理プログラムは、例えばフ レキシブルディスク, CD-ROM等のコンピュータ読 取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。本実 施形態においては、汎用のパーソナルコンピュータ(デ ータ処理装置)を成すROM (Read Only Memory;図示 省略)等に予めデータ管理プログラムを格納しておき、 このデータ管理プログラムを、やはり汎用のパーソナル コンピュータ (データ処理装置) を成す CPU (図示省 略;コンピュータ)によって読み出し実行することで、 上述したアプリケーション実行モジュール40,アクセ 50 ト)には、直ちにステップS17へ移行する。

ス監視モジュール60,フィルタモジュール70,認証 モジュール71および切替モジュール72としての機能 が実現される。

【0038】なお、データ管理プログラムは、例えば磁 気ディスク, 光ディスク, 光磁気ディスク等の記憶装置 (記録媒体) に記録しておき、その記憶装置から通信経 路を介してコンピュータに提供されてもよい。また、上 述したストレージ10、20は、汎用のパーソナルコン ピュータ(データ処理装置)を成すコンピュータに内蔵 されたRAM (Random Access Memory; 図示省略) やハ ードディスクなどの記憶装置(あるいは外付けの記憶装 置) によって実現される。

【0039】次に、図2および図3を参照しながら、上 述のごとく構成された第1実施形態のデータ管理システ ムの動作について説明する。まず、図2に示すフローチ ャート(ステップS11~S22)に従って、第1実施 形態のデータ管理システムにおけるアクセス監視モジュ ール60の処理手順について説明する。

【0040】アクセス監視モジュール60は、アプリケ 20 ーションの処理のために復号化された著作物データおよ びその一部が、暗号化されずにストレージ20に保存さ れることを防止するため、暗号化すべきデータの一覧 (管理テーブル61)を作成する。

【0041】そのための動作について、図2に示すフロ ーチャートに従って説明すると、アクセス監視モジュー ル60は、初期設定を行なった後(ステップS11)、 アプリケーション (プロセス) からオペレーティングシ ステム50に対する関数の呼出(Call)が行なわれたか 否かを判定する(ステップS12)。関数の呼出が行な 30 われた場合 (ステップS12のYESルート)、呼出 (Call) 対象の関数がリード関数であるか否かを判定す る(ステップS13)。

【0042】リード関数である場合(ステップS13の YESルート)、リード対象のファイルの暗号属性を取 得してから(ステップS14)、そのファイルが、暗号 化されている著作物データ(著作物ファイル)であるか 否かを判定する(ステップS15)。著作物データであ る場合(ステップS15のYESルート)、管理テーブ ル61にアプリケーションの固有情報(オペレーティン 40 グシステム50によって付与されたプロセスID)と、 著作物データのファイル名 (論理ドライブ名を含む) と を登録する(ステップS16)。このとき、上述した機 能(1)が用いられる。この後、オペレーティングシステ ム50に対する関数の呼出 (Call) を行ない (ステップ S17)、ステップS12に戻る。

【0043】呼出 (Call) 対象の関数がリード関数では ない場合(ステップS13のNOルート)や、リード対 象のファイルが、著作物データではなく、暗号化する必 要のないものである場合(ステップS15のNOルー

【0044】一方、アプリケーション(プロセス)からオペレーティングシステム50に対する関数の呼出が行なわれなかった場合(ステップS12のNOルート)には、オペレーティングシステム50から登録対象アプリケーションへのオープン関数のリターンが行なわれ、且つ、ファイルのオープンに成功しているか否かを判定する(ステップS18)。

【0045】オープン関数のリターンが行なわれ、且つ、ファイルのオープンに成功している場合(ステップS18のYESルート)、そのファイルの保存先論理ドライブ(蓄積先論理ドライブ)のドライブ名を取得してから(ステップS19)、そのドライブ名が、管理テーブル61に登録されている著作物データ(著作物ファイル)の蓄積先論理ドライブのドライブ名と同じか否か、つまり、そのファイルの蓄積先論理ドライブとが同一か否かを判定する(ステップS20)。

【0046】同一ではないと判定された場合(ステップ S20のNOルート)、管理テーブル61において、登録対象アプリケーションの固有情報(オペレーティング 20システム50によって付与されたプロセスID)に対応付けて、オープンされたファイルのファイル名を登録する(ステップS21)。このとき、上述した機能(2)や機能(5)が用いられる。この後、登録対象アプリケーションに対するオープン関数のリターンを行なった後(ステップS22)、ステップS12に戻る。

【0047】オープン関数のリターンが行なわれなかった場合やファイルのオープンに失敗している場合(ステップS18のNOルート)には、直ちにステップS22へ移行する。また、ファイルの蓄積先論理ドライブと著作物データの蓄積先論理ドライブとが同一であると判定された場合(ステップS20のYESルート)にも、後述する理由により、ステップS21による登録を行なうことなく、直ちにステップS22へ移行する。このとき、上述した機能(4)が用いられる。なお、ステップS21では、機能(2)に代えて、上述した機能(3)を用いてもよい。

【0048】ここで、アクセス監視モジュール60の動作をより具体的に説明する。まず、アクセス監視モジュール60は、アプリケーション(プロセス)のファイル 40アクセスを監視して、著作物データにアクセスしたアプリケーションに対して、アプリケーション固有の情報を取得する。例えば、オペレーティングシステム50のカーネルモジュールのラッパーモジュールによって、アプリケーションのファイルアクセスAPI呼出しを検出し、呼出し元のアプリケーションのプロセスIDを取得する。プロセスIDの他にもアプリケーション名や検出時刻などを合わせて取得してもよい。アクセス監視モジュール60は、さらに著作物データを含むファイルのファイル名を取得する。そして、取得されたアプリケーシ 50

ョン固有の情報や著作物データのファイル名は対応付けられて管理テーブル51に登録される(ステップS16)。ファイル名は、前述した通り、蓄積されている論理ドライブ名を含む文字列である。

【0049】ステップS15においてリード対象のファイルが著作物データであるか否かを判定する際、そのファイルが保存されている論理ドライブに利用されているファイルシステムが暗号化ファイルシステムであることが予め認識されていれば、そのことだけでリード対象のファイルが著作物データとみなしてもよく、暗号化ファイルシステムがファイルやフォルダに対して暗号属性を設定するものである場合には、この暗号属性を利用して著作物データの判定を行なう。

【0050】また、アクセス監視モジュール60は、ステップS15において上述のように著作物データであるか否かを判定する際、ファイルシステムから得られる情報だけでなく、Webブラウザやストリーミング映像再生アプリケーションなどで行なわれるようにサーバ接続時の認証手続きをフックしてもよい。ストリーミング映像再生アプリケーションは再生処理のためにストレージに中間ファイルを生成することがある。特に、ストリーミングにおける著作権保護では、ダウンロードと異なり、ストレージに蓄積しないことが前提となっているので、上述のようにストリーミング映像サーバとの認証手続きをフックすることによって、この中間ファイルに対しても後述の暗号化処理を適用することが可能となる。

【0051】一方、アクセス監視モジュール60は、登録対象アプリケーションが新たにファイルを生成する際にそのファイル名を取得し、暗号化対象ファイルとして管理テーブル61に登録する。暗号化対象ファイルが登録対象アプリケーションによってアクセスされた著作物データと同じ論理ドライブに蓄積される場合(ステップS20のYESルート)には、次の考え方から、管理テーブル61に対する登録を行なう必要がない。

【0052】一つ目の考え方は、著作物データが蓄積されている論理ドライブ(ストレージ10)であれば、暗号化対象ファイルは、自動的に、暗号化ファイルシステム11によって暗号化されて、その論理ドライブに蓄積されるためである。二つ目の考え方は、著作物データが蓄積されている論理ドライブ(ストレージ10)であれば、データが外部へ流出することがないためである。

【0053】逆に、これらの考え方から、ステップS21において上述した機能(3)を用いて、暗号化対象ファイルのファイル名の一部を変更することにより、著作物データが蓄積されている論理ドライブに暗号化対象ファイルが蓄積されるようにすることも有効である。例えば、アプリケーションからの暗号化対象ファイルへのアクセスをフックし、ファイル名の論理ドライブ名をあらわす文字列を、著作物データが蓄積されている論理ドライブのドライブ名に置き換えるような変更を行なう。こ

れは、著作物データと異なる論理ドライブへのファイル の書き込 みを禁止する場合に有効である。

【0054】アクセス監視モジュール60は、アプリケーション実行モジュール40で登録対象アプリケーションが動作を終了する際に、管理テーブル61からそのアプリケーションに関するデータを全て消去する。つまり、アプリケーション固有の情報、著作物データのファイル名、暗号化対象ファイル名などが管理テーブル61から除かれる。

【0055】ついで、図3に示すフローチャート(ステ 10 ップS31~S45)に従って、第1実施形態のデータ管理システムにおけるフィルタモジュール70の処理手順について説明する。フィルタモジュール70は、アプリケーションからのファイルアクセスに応じて、管理テーブル61を参照して暗号化/復号化を行なう。

【0056】その動作について、図3に示すフローチャートに従って説明すると、フィルタモジュール70は、初期設定を行なった後(ステップS31)、ファイルシステム関数の呼出(Call)が行なわれたか、もしくは、ファイルシステム関数からの復帰(Return)が行なわれ 20たかを判定する(ステップS32)。ファイルシステム関数の呼出が行なわれた場合(ステップS32のYESルート)、ファイルが暗号化対象であり、且つ、暗号化機能が切替モジュール72で有効化されているか否かを判定する(ステップS33)。

【0057】ファイルが暗号化対象であり、且つ、暗号

化機能が切替モジュール72により有効化されている場合(ステップS33のYESルート)、そのファイルに対するアクセスがライトアクセスであるか否かを判定する(ステップS34)。ファイルへのアクセスがライト 30アクセスである場合(ステップS34のYESルート)、管理テーブル61を参照してアプリケーションの固有情報(プロセスID)を取得し、そのプロセスIDから暗号鍵を生成し(ステップS35)、その暗号鍵を用いてライト対象のデータを暗号化する(ステップS36)。この後、処理をファイルシステムに渡し(ファイルシステム関数CALL;ステップS37)、ステップ

【0058】ファイルへのアクセスがライトアクセスではない場合(ステップS34のNOルート)、そのアク 40 セスがリードアクセスであるか否かを判定する(ステップS38)。ファイルへのアクセスがリードアクセスである場合(ステップS38のYESルート)、管理テーブル61を参照してファイル名変更が必要であるか否かを判定する(ステップS39)。

S32に戻る。

【0059】ファイル名変更が必要である場合(ステップS39のYESルート)、そのファイル名を変更する (ステップS40)。この後、処理をファイルシステム に渡し(ステップS37)、ステップS32に戻る。ファイルが暗号化対象でない場合や暗号化機能が切替モジ 50

ュール72により有効化されていない場合(ステップS33のNOルート)、あるいは、暗号化対象ファイルへのアクセスがリードアクセスでない場合(ステップS38のNOルート)、あるいは、そのファイルへのファイル名変更が必要でない場合(ステップS39のNOルート)、直ちにステップS37へ移行する。

【0060】一方、ファイルシステム関数からの復帰(Return)の場合(ステップS32のNOルート)、ファイルが暗号化対象であり、且つ、暗号化機能が切替モジュール72で有効化されているか否かを判定する(ステップS41)。ファイルが暗号化対象であり、且つ、暗号化機能が切替モジュール72により有効化されている場合(ステップS41のYESルート)、そのファイルに対するアクセスがリードアクセスであるか否かを判定する(ステップS42)。

【0061】ファイルへのアクセスがリードアクセスである場合(ステップS42のYESルート)、管理テーブル61を参照してアプリケーションの固有情報(プロセスID)を取得し、そのプロセスIDから暗号鍵を生成し(ステップS43)、その暗号鍵を用いてリード対象のデータを復号化する(ステップS44)。この後、処理をファイルシステム関数の呼出元に渡し(RETURN;ステップS45)、ステップS32に戻る。

【0062】ファイルが暗号化対象でない場合や暗号化機能が切替モジュール72により有効化されていない場合(ステップS41のNOルート)、あるいは、暗号化対象ファイルへのアクセスがリードアクセスでない場合(ステップS42のNOルート)、直ちにステップS45へ移行する。

【0063】ここで、フィルタモジュール70の動作をより具体的に説明する。上述した通り、暗号鍵は、管理テーブル61に登録されているアプリケーション固有の情報を用いて生成される。例えば、前述したようにオペレーティングシステム50によって与えられたプロセスIDを利用することが考えられる。

【0064】プロセスIDを暗号鍵として利用して暗号化されたファイルは、他の登録対象アプリケーションからアクセスされたとしても、異なる暗号鍵が使用されることになるので、復号化されない。さらに、同じアプリケーションで同様の手順で暗号化ファイルにアクセスしようとしても、やはりプロセスIDが異なるので、暗号鍵を生成してもその暗号化ファイルを復号化することはできない。

【0065】なお、偶然に同じプロセスIDを持つアプリケーションが存在しても、異なる登録対象アプリケーションによる暗号化ファイルの復号化が行なわれることを防ぐにためには、プロセスIDとともに時刻情報なども暗号鍵生成に利用することが有効である。例えば、登録対象アプリケーションによる著作物データへのファイルアクセスをアクセス監視モジュール60が検出した時

刻などを用いる。また、登録対象アプリケーションによるファイル生成をアクセス監視モジュール60が検出した時刻を用いてもよい。時刻情報を加味することにより同一暗号鍵生成を防ぐことができる理由は、オペレーティングシステム50が同一のシステム上で同時刻に同じプロセスIDを与え得ないからである。

【0066】暗号鍵は、フィルタモジュール70内のみに保持され、通信路で伝送されたりストレージ10,20に保存されることはないので、暗号鍵の盗難の可能性は低い。しかし、オペレーティングシステムによっては、プロセスIDを比較的容易に取得することが可能であるので、より堅牢性を高めるために、上述のアプリケーション固有の情報から擬似乱数を演算したものを作業鍵として用いてもよい。

【0067】データに対する暗号化アルゴリズムについては、ファイルが、通常、バイト列として扱われるので、プロック暗号方式が適している。フィルタモジュール70は、オペレーティングシステム50からのファイルアクセスをフックして暗号化あるいは復号化を行なう(ステップS34またはS44)。ライトアクセスの場合は、オペレーティングシステム50を経由して受け取ったデータ(ファイル)を、上述のように暗号化した後、ファイルシステム21に渡す。リードアクセスの場合は、ファイルシステム21から受け取った暗号化データを復号化してオペレーティングシステム50に渡す。【0068】なお、暗号化対象ファイルが、管理テーブル61に登録されている著作物データが蓄積されている論理ドライブ(または蓄積媒体)と同じ論理ドライブ

(または蓄積媒体)に生成される場合、ある特定の暗号 化ファイルシステム、あるいはファイルやフォルダ毎に 30 暗号属性を設定可能な暗号化ファイルシステムに対して は、暗号化対象ファイルに対してフィルタモジュール? 0で暗号化/復号化を行なう必要がない。

【0069】また、著作者自身や、著作者の許諾を得た者、例えば著作物を編集するなど二次著作物を生成する者に対しては、フィルタモジュール70の暗号化/復号化処理を無効化する必要がある。そこで、本実施形態では、所定のパスワードによりフィルタモジュール70の暗号化/復号化処理を無効化できるようになっている。

【0070】つまり、ユーザが、フィルタモジュール70の暗号化/復号化処理を無効化もしくは有効化する際には、認証モジュール71に対してパスワードを入力する。この認証モジュール71においては、ユーザによって入力されたパスワードと予め登録されている当該ユーザのパスワードとが比較され、これらが一致した場合にパスワードを入力したユーザが本人であると認証される。そして、認証モジュール71によってユーザの本人認証が行なわれた場合にのみ、切替モジュール72により、フィルタモジュール70の動作は有効状態から無効状態に切り替えられる。

【0071】このように、本発明の第1実施形態としてのデータ管理システムによれば、暗号機能ありのストレージ10,20に蓄積されたコンテンツがアプリケーションによってアクセスされると、そのアクセス状況がアクセス監視モジュール60によってアプリケーション (プロセス) 毎に管理され、アプリケーションによって読み出されて利用されているコンテンツは、そのアプリケーションについての固有情報であるプロセスIDを用いフィルタモジュール70によって暗号化/復号化される。

【0072】そして、暗号化ファイルシステム11によってストレージ10に蓄積された、暗号化された著作物データをアプリケーションが利用する場合、その暗号化データを一旦復号化する必要があるので、このアプリケーションが新たに生成したファイルには、復号化された著作物データが含まれる可能性が高い。そこで、本実施形態では、少なくとも暗号化された著作物データをアプリケーションがアクセスする際、アクセス監視モジュール60が管理テーブル61にアプリケーションの固有情報を登録し、さらにアプリケーションが新たに生成しようとするファイルのファイル名も登録しておくことで、アプリケーションが、読み出し元の暗号機能のあるストレージ10ではない、暗号機能のないストレージ20に書き込むファイルに対して、フィルタモジュール70がデータを暗号化することが可能となる。

【0073】これにより、暗号化機能なしのストレージ20と暗号化機能ありのストレージ10とを混在させて使用する状況下において、アプリケーションが、暗号機能ありのストレージ10に蓄積された暗号化コンテンツ(著作物データ)を読み出し、そのコンテンツを暗号化機能なしのストレージ20に一時的に新しいファイルとして格納しながら利用したとしても、著作権の行使を不当に制限することなく、暗号化が解除されたコンテンツの著作権を確実に保護することができ、データ管理システムの性能向上に寄与するところが大きい。

【0074】つまり、ディジタル化された著作物データ (ディジタルコンテンツ) が暗号化された上で暗号機能 なしのストレージ20に蓄積されるので、ユーザが誤って著作物データを第三者に渡すなどによって著作権が侵害されるのを防ぐことができる。また、悪意のある者が 故意にストレージ20のみを取り外し、蓄積されたデータの内容を見ようと試みようとしても、基本的にデータが暗号化されているので、その者は意味のあるデータを 得ることができないので、著作権が侵害されるのを防ぐことができる。

【0075】アプリケーションが読み出し元と同じストレージ10,20に新たなファイルを生成してそのファイルにコンテンツを格納する場合、そのコンテンツは、ストレージ10,20毎のファイルシステムに従って書き込まれる。つまり、アプリケーションが元々暗号化さ

れていないファイルのコンテンツにアクセスしている間は、暗号化を施すことなくコンテンツが書き込まれる。一方、アプリケーションが、暗号化ファイルシステム11で管理される論理ドライブから暗号化ファイルを読み出し、読み出し元以外に新たなファイルを生成してそのファイルにコンテンツ(著作物データ)を格納する場合、そのコンテンツ(ファイル)は、アプリケーションの固有情報(プロセスID)で暗号化されるので、アプリケーションが処理を終了するまでは、そのファイルを生成したアプリケーションのみがそのコンテンツ(ファ10イル)を復号化して利用することができる。

【0076】このとき、アプリケーションについての固有情報として、オペレーティングシステム50によって与えられるプロセスIDのような動的な情報を用い、その情報でコンテンツの暗号化を行なうことにより、同じアプリケーションであっても起動時期が異なると復号化することができず、暗号機能なしのストレージ20上のファイルを通して復号化されたデータが容易に交換されなくなるので、著作権の侵害をより確実に防ぐことができる。

【0077】また、ユーザの本人認証が行なわれた場合にのみフィルタモジュール70の動作の有効化/無効化を切り替えることにより、著作者自身や著作者の許諾を得た者(例えば著作物を編集するなど二次著作物を生成する者)を登録しておけば、著作者自身や著作者の許諾を得た者は、フィルタモジュール70の動作(暗号化/復号化処理)を無効化することができ、作業を不当に制限されず、著作権の行使の著しい制限に伴う著作権侵害の発生を防止することができる。

【0078】さらに、ストレージ10(論理ドライブ# S0)が、コンテンツを含むファイル毎またはフォルダ 毎に暗号属性を有しファイル毎またはフォルダ毎に暗号 化を行なった上でコンテンツ (著作物ファイル) をスト レージ10に蓄積させる暗号化ファイルシステム11、 もしくは、そのファイルシステムの全体を暗号化した上 でコンテンツ(著作物ファイル)をストレージ10に蓄 積させる暗号化ファイルシステム11によって管理さ れ、ディジタル化された著作物データが暗号化された上 でストレージ10に蓄積されているので、ユーザが誤っ て著作物データを第三者に渡すなどによって著作権が侵 40 害されるのを防ぐことができる。また、悪意のある者が 故意にストレージ10のみを取り外し、蓄積されたデー 夕の内容を見ようと試みようとしても、基本的にデータ が暗号化されているので、その者は意味のあるデータを 得ることができないので、著作権が侵害されるのを防ぐ ことができる。

【0079】また、アクセス監視モジュール60の機能 (5)を用いることにより、フィルタモジュール70が、 暗号化した新たに生成されたファイルを、蓄積先論理ドライブに代えて一次記憶手段にメモリファイルとして一 50

時的に蓄積するように、そのファイル名の一部もしくは 全部が変更されて管理テーブル61に登録される。これ により、新たに生成されたファイルは、フィルタモジュ ール70によって暗号化された上で一次記憶手段に記憶 されるので、一旦、電源が切られると、一次記憶手段に 蓄積された暗号化ファイルは、消去され、一次記憶手段 に保持され続けることがないので、より確実に著作権が 侵害されるのを防ぐことができる。

【0080】〔1-1〕第1実施形態の変形例の説明 図4は第1実施形態のデータ管理システムの変形例の構成を示すプロック図であり、この図4において、既述の符号と同一の符号は同一もしくはほぼ同一の部分を示しているので、その説明は省略する。

【0081】図1に示す第1実施形態のデータ管理システムでは、2つのストレージ10および20をそなえ、各ストレージ10,20に一つの論理ドライブ#S0,#S1が構築されている場合について説明したが、図4に示すごとく、2つのストレージ10,20に代えて一つのストレージ(蓄積媒体)80をそなえ、このストレージ80を複数(図4では2つ)のパーティションに分け、これらのパーティションをそれぞれ論理ドライブ#P0,#P1として用いてもよい。

【0082】ここで、論理ドライブ#P0は、暗号化ファイルシステム11によって管理され暗号化機能ありの蓄積媒体(図1の論理ドライブ#S0に対応)として機能するとともに、ファイルシステム21によって管理され論理ドライブ#P1は、暗号化機能なしの蓄積媒体

(図1の論理ドライブ#S1に対応)として機能する。 この場合も、本発明は、上述した第1実施形態と同様に 適用され、上述した第1実施形態と同様の作用効果を得 ることができる。

【0083】〔2〕第2実施形態の説明

図5は本発明の第2実施形態としてのデータ管理システ ムの構成を示すプロック図であり、この図5に示すよう に、第2実施形態のデータ管理システムも第1実施形態 のものと同様に構成されているが、第2実施形態のデー 夕管理システムは、汎用のパーソナルコンピュータ等の データ処理装置100と、このデータ処理装置100に 例えばLAN (Local Area Network) 等の有線ネットワ ークもしくは無線ネットワークを介して接続されたデー 夕記録再生装置200とから構成されている。なお、図 5において、既述の符号と同一の符号は同一もしくはほ ば同一の部分を示しているので、その説明は省略する。 【0084】データ処理装置100は、第1実施形態で 上述したストレージ10、暗号化ファイルシステム1 1, ストレージ20, ファイルシステム21, 上位ファ イルシステム30,アプリケーション実行モジュール4 0, オペレーティングシステム50, アクセス監視モジ ュール60,フィルタモジュール70,認証モジュール 71および切替モジュール72をそなえて構成されると

ともに、さらにネットワークファイルシステム101を そなえている。

【0085】ネットワークファイルシステム101は、 外部の有線ネットワークもしくは無線ネットワークとの インタフェース機能を果たし、且つ、データ記録再生装 置200における暗号機能なしのストレージ(蓄積媒 体)を管理するものである。また、データ記録再生装置 200は、フィルタモジュール70によって暗号化され たコンテンツ (著作物ファイル/著作物データ) を蓄積 する第2 蓄積装置として機能し、暗号機能なしのストレ 10 ージ20と同様の機能を果たすものである。このデータ 記録再生装置200におけるストレージには、データ処 理装置100側からは、ネットワークファイルシステム 101を介してアクセスされる。ただし、データ記録再 生装置200におけるストレージから読み出されたデー タは、ネットワークを介してデータ処理装置100で受 け取られるまで、暗号化されたままである。なお、処理 手順については第1実施形態と同様であるので、その説 明は省略する。

【0086】このように、本発明の第2実施形態として 20 のデータ管理システムによれば、第1実施形態と同様の作用効果が得られるほか、ユーザが誤ってネットワーク経由でデータ複製を行なったとしても、著作権を侵害することがない。

## 【0087】〔3〕第3実施形態の説明

図6は本発明の第3実施形態としてのデータ管理システムの構成を示すプロック図、図7は第3実施形態のデータ管理システムにおける排他制御手法について説明するための図である。図6に示すように、第3実施形態のデータ管理システムも第1実施形態のものと同様に構成されているが、第3実施形態のデータ管理システムは、汎用のパーソナルコンピュータ等のデータ処理装置100と、このデータ処理装置100に外付けされたハードディスクレコーダ等のデータ記録再生装置300とから構成されている。なお、図6や図7において、既述の符号と同一の符号は同一もしくはほぼ同一の部分を示しているので、その説明は省略する。

【0088】第3実施形態のデータ処理装置100には、第1実施形態で上述した暗号化ファイルシステム11,ストレージ20,ファイルシステム21,上位ファ 40イルシステム30,アプリケーション実行モジュール40,オペレーティングシステム50,アクセス監視モジュール60,フィルタモジュール70,認証モジュール71および切替モジュール72がそなえられており、ストレージ10は、外付けのデータ記録再生装置300に含まれている。つまり、第3実施形態では、データ記録再生装置300が、暗号化ファイルシステム11,301で管理される論理ドライブを含む第1蓄積装置として機能する。

【0089】なお、データ記録再生装置300には、ス 50 クセスのみの権利を排他制御しても良い。

トレージ10を管理する暗号化ファイルシステム301 もそなえられている。そして、図7に示すごとく、第3 実施形態のデータ記録再生装置300においてもアプリ ケーションが動作し、このアプリケーションが、暗号化 ファイルシステムストレージ10に蓄積された著作物ファイルに対するファイルアクセスを行なうようになっている。

【0090】データ処理装置100とデータ記録再生装置300とは、USB (UniversalSerial Bus), SCSI (Small Computer System Interface), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394などの外部インタフェースを介して接続される。そして、データ処理装置100は、データ記録再生装置300側のストレージ10を排他制御しながら、このストレージ10にアクセスする。

【0091】上述した第2実施形態では、データ処理装置100がネットワークファイルシステム101を介してデータ記録再生装置200のストレージにアクセスするので、データ記録再生装置200がファイルアクセスのサービスを提供するのに対して、第3実施形態では、データ処理装置100側の暗号化ファイルシステム11が、直接、データ記録再生装置300のストレージ10にアクセスする点で異なっている。なお、処理手順については第1実施形態と同様であるので、その説明は省略する。

【0092】第3実施形態では、データ記録再生装置300におけるストレージ10に対しては、このデータ記録再生装置300内のアプリケーションとデータ処理装置100側のアプリケーションとの両方からアクセスが行なわれることになるため、排他制御を行なう必要がある。ここで、図7を参照しながら、第3実施形態のデータ管理システムにおける排他制御手法について説明する。なお、図7においては、第3実施形態のデータ管理システムの要部のみが図示されている。

【0093】図7に示すように、データ処理装置100側には制御モジュール102がそなえられるとともに、データ記録再生装置300側には制御モジュール302がそなえられており、これらの制御モジュール102と302とが上述した外部インタレースを介して接続され、排他制御を行なうための制御情報(排他制御信号)が、データ処理装置100とデータ記録再生装置300との間でやり取りされるようになっている。

【0094】また、図7に示すように、データ処理装置 100とデータ記録再生装置300との間では、制御情報をやり取りするための系統以外に、上述した外部インタフェースを介し、ストレージアクセスについての情報(暗号文リード/暗号文ライト)をやり取りするための系統もそなえられている。このとき、ストレージアクセスのための全ての権利を排他制御しても良く、ライトアクセスのみの権利を排他制御しても良い。

22

該管理テーブルを用いて該アクセス状況を監視すること を特徴とする、付記1または付記2に記載のデータ管理 システム。

いての固有情報とを対応付けて管理テーブルに登録し、

(付記4) 該アプリケーション実行手段が該アプリケーションの実行を終了した場合、該アクセス監視手段が、該アプリケーションについての固有情報とこれに対応する該コンテンツについての固有情報とを該管理テーブルから削除することを特徴とする、付記3記載のデータ管理システム。

【0100】(付記5) 該蓄積媒体において、少なくとも一つの論理ドライブが構築されるとともに該論理ドライブに該コンテンツが保存され、該論理ドライブを管理するファイルシステムが該論理ドライブ毎に構築され、該ファイルシステムのうちの少なくとも一つが、該コンテンツを含むファイル毎またはフォルダ毎に暗号属性を有し該ファイル毎または該フォルダ毎に暗号化を行なった上で該コンテンツを該蓄積媒体に蓄積させる暗号化ファイルシステムであることを特徴とする、付記3または付記4に記載のデータ管理システム。

【0101】(付記6) 該蓄積媒体において、少なくとも一つの論理ドライブが構築されるとともに該論理ドライブに該コンテンツが保存され、該論理ドライブを管理するファイルシステムが該論理ドライブ毎に構築され、該ファイルシステムのうちの少なくとも一つが、そのファイルシステムの全体を暗号化した上で該コンテンツを該蓄積媒体に蓄積させる暗号化ファイルシステムであることを特徴とする、付記3または付記4に記載のデータ管理システム。

【0102】(付記7) 該暗号化ファイルシステムで管理される該論理ドライブに蓄積された該コンテンツを該アプリケーションが読み出す際に、該アクセス監視手段が、該コンテンツについての固有情報として、該アプリケーションが読み出した該コンテンツを含むファイルのファイル名を該管理テーブルに登録することを特徴とする、付記5または付記6に記載のデータ管理システム。

【0103】(付記8) 該暗号化ファイルシステムで管理される該論理ドライブに蓄積された該コンテンツを該アプリケーションが読み出す際に、該アクセス監視手段が、該コンテンツについての固有情報として、該アプリケーションが読み出した該コンテンツを含む論理ドライブのドライブ名を該管理テーブルに登録することを特徴とする、付記5または付記6に記載のデータ管理システム。

レーティングシステムから与えられるプロセス毎の識別 【0104】(付記9) 該アクセス監視手段が、該ア 情報を用いることを特徴とする、付記1記載のデータ管 50 プリケーションによる該コンテンツに対する処理に伴っ

【0095】前者の排他制御手法では、データ処理装置 100とデータ記録再生装置300とのうちのいずれか一方がストレージ10にアクセスしている間は、他方からのアクセスが禁止される。後者の排他制御手法では、データ処理装置100とデータ記録再生装置300とのうちのいずれか一方がライトアクセスしている間は、他方はリードアクセスのみが許可されライトアクセスは待たされる。リードアクセスを行なう権利は双方が有している。ただし、いずれもアクセス権を渡す場合には、暗号化ファイルシステム11,301などが持つキャッシュの内容を全てフラッシュしてストレージ10に書込みまなければならない。また、アクセス権を受け取った後については、少なくとも書き込み前に暗号化ファイルシステム11,301の管理情報を再読み込みしなければならない。

【0096】このように、本発明の第3実施形態としてのデータ管理システムによれば、第1や第2実施形態と同様の作用効果が得られる。

#### 〔4〕その他

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものでは 20 なく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。例えば、本実施形態の認証モジュール71では、パスワードによる本人認証を行なっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、指紋、声紋、虹彩、掌形等のバイオメトリクス情報を用いて本人認証を行なってもよい。

【0097】 [5] 付記

(付記1) コンテンツを蓄積する蓄積媒体と、該蓄積 媒体における該コンテンツにアクセスし該コンテンツに 対する処理を行なうアプリケーションを動作させるアプ リケーション実行手段と、該アプリケーション実行手段 で動作中の該アプリケーションについての固有情報と該 アプリケーションがアクセスしている該コンテンツにつ いての固有情報とを対応付けて、該アプリケーションの 該コンテンツへのアクセス状況を監視するアクセス監視 手段と、動作中の該アプリケーションが該コンテンツを 該蓄積媒体に書き込む際には該アプリケーションについ ての固有情報を用いて該コンテンツを暗号化する一方、 動作中の該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒 体から読み出す際には該アプリケーションについての固 40 有情報を用いて該コンテンツを復号化するフィルタリン グ手段とをそなえて構成されたことを特徴とする、デー 夕管理システム。

【0098】(付記2) 該アプリケーションの実行を制御するソフトウェアとしてのオペレーティングシステムをさらにそなえ、該アクセス監視手段が、該アプリケーションについての固有情報として、該アプリケーション実行手段が該アプリケーションを実行する際に該オペレーティングシステムから与えられるプロセス毎の識別情報を用いることを特徴とする、付記1記載のデータ管

て新たに生成されたファイルのファイル名を、該アプリ ケーションについての固有情報に対応させて、該管理テ ープルに登録することを特徴とする、付記5~付記8の いずれか一つに記載のデータ管理システム。

(付記10) 該アクセス監視手段が、該新たに生成さ れたファイルのファイル名の一部もしくは全部を変更し たものを該管理テーブルに登録することを特徴とする、 付記9記載のデータ管理システム。

【0105】(付記11) 該アクセス監視手段が、該 アプリケーションによる該コンテンツに対する処理に伴 10 って新たに生成されたファイルの蓄積先論理ドライブの ドライブ名と該管理テーブルに登録された該論理ドライ ブのドライブ名とを比較し、その比較結果が不一致であ る場合、該管理テーブルに登録された該ドライブ名の論 理ドライプに該新たに生成されたファイルが蓄積される ように該ファイル名を変更して該管理テーブルに登録す ることを特徴とする、付記8記載のデータ管理システ ム。

【0106】(付記12) 該アクセス監視手段が、該 アプリケーションによる該コンテンツに対する処理に伴 20 って新たに生成されたファイルの蓄積先論理ドライブの ドライブ名と該管理テーブルに登録された該論理ドライ ブのドライブ名とを比較し、その上記比較結果が一致し た場合、該アクセス監視手段が、該新たに生成されたフ ァイルのファイル名の、該管理テーブルへの登録を禁止 することを特徴とする、付記8記載のデータ管理システ ム。

【0107】(付記13) 該アクセス監視手段が、該 アプリケーションによる該コンテンツに対する処理に伴 って新たに生成されたファイルの蓄積先論理ドライブの 30 ドライブ名と該管理テーブルに登録された該論理ドライ ブのドライブ名とを比較し、その比較結果が不一致であ る場合、該フィルタリング手段の動作が有効化されるこ とを特徴とする、付記8記載のデータ管理システム。

【0108】(付記14) 該蓄積媒体が、電源断に伴 って蓄積データを消去される一次記憶手段を含み、該フ ィルタリング手段が、暗号化した該新たに生成されたフ ァイルを、該蓄積先論理ドライブに代えて該一次記憶手 段に蓄積することを特徴とする、付記13記載のデータ 管理システム。

【0109】(付記15) 該蓄積媒体が、該暗号化フ ァイルシステムで管理される該論理ドライブを含む第1 蓄積装置と、該フィルタリング手段によって暗号化され た該コンテンツを蓄積する第2蓄積装置とを含んで構成 されていることを特徴とする、付記5~付記14のいず れか一つに記載のデータ管理システム。

【0110】(付記16) 該アプリケーション実行手 段、該アクセス監視手段、該フィルタリング手段および 該第1蓄積装置が、一つのデータ処理装置内にそなえら れるとともに、該第2蓄積装置が、ネットワークを介し 50 著作権を保護する機能をコンピュータによって実現させ

て該データ処理装置に接続されていることを特徴とす る、付記15記載のデータ管理システム。

【0111】(付記17) ユーザの本人認証を行なう ための認証手段と、該認証手段によって該ユーザの本人 認証が行なわれた場合にのみ該フィルタリング手段の動 作の有効化/無効化を切り替える切替手段とをさらにそ なえたことを特徴とする、付記1~付記16のいずれか 一つに記載のデータ管理システム。

【0112】(付記18) 該アプリケーション実行手 段、該アクセス監視手段、該フィルタリング手段および 該第2蓄積装置が、一つのデータ処理装置内にそなえら れるとともに、該第1蓄積装置が、該データ処理装置に 外付けされるデータ記録再生装置に含まれていることを 特徴とする、付記16記載のデータ管理システム。

【0113】(付記19) 蓄積媒体に蓄積されたコン テンツにアクセスし該コンテンツに対する処理を行なう アプリケーションを動作させるアプリケーション実行手 段と、該アプリケーション実行手段で動作中の該アプリ ケーションについての固有情報と該アプリケーションが アクセスしている該コンテンツについての固有情報とを 対応付けて、該アプリケーションの該コンテンツへのア クセス状況を監視するアクセス監視手段と、動作中の該 アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒体に書き込 む際には該アプリケーションについての固有情報を用い て該コンテンツを暗号化する一方、動作中の該アプリケ ーションが該コンテンツを該蓄積媒体から読み出す際に は該アプリケーションについての固有情報を用いて該コ ンテンツを復号化するフィルタリング手段とをそなえて 構成されたことを特徴とする、データ処理装置。

【0114】(付記20) 蓄積媒体に蓄積されたコン テンツにアクセスし該コンテンツに対する処理を行なう アプリケーションが動作している際に、該コンテンツの 著作権を保護する機能をコンピュータによって実現させ るためのデータ管理プログラムであって、動作中の該ア プリケーションについての固有情報と該アプリケーショ ンがアクセスしている該コンテンツについての固有情報 とを対応付けて、該アプリケーションの該コンテンツへ のアクセス状況を監視するアクセス監視手段、および、 動作中の該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒 40 体に書き込む際には該アプリケーションについての固有 情報を用いて該コンテンツを暗号化する一方、動作中の 該アプリケーションが該コンテンツを該蓄積媒体から読 み出す際には該アプリケーションについての固有情報を 用いて該コンテンツを復号化するフィルタリング手段と して、コンピュータを機能させることを特徴とする、デ ータ管理プログラム。

【0115】(付記21) 蓄積媒体に蓄積されたコン テンツにアクセスし該コンテンツに対する処理を行なう アプリケーションが動作している際に、該コンテンツの

るためのデータ管理プログラムを記録したコンピュータ 読取可能な記録媒体であって、該データ管理プログラム が、動作中の該アプリケーションについての固有情報と 該アプリケーションがアクセスしている該コンテンツに ついての固有情報とを対応付けて、該アプリケーション の該コンテンツへのアクセス状況を監視するアクセス監視手段、および、動作中の該アプリケーションが該コンテンツを 該著積媒体に書き込む際には該アプリケーションについての固有情報を用いて該コンテンツを暗号化する一方、動作中の該アプリケーションが 該コンテンツを 10 該蓄積媒体から読み出す際には該アプリケーションについての固有情報を用いて該コンテンツを復号化するフィルタリング手段として、該コンピュータを機能させることを特徴とする、データ管理プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。

#### [0116]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明(請求項1~5)によれば、蓄積媒体に蓄積されたコンテンツがアプリケーションによってアクセスされると、そのアクセス状況がアプリケーション毎に管理され、アプリケーションによって読み出されて利用されているコンテンツは、そのアプリケーションについての固有情報を用いて暗号化/復号化される。

【0117】これにより、暗号化機能なしの蓄積媒体と暗号化機能ありの蓄積媒体とを混在させて使用する状況下において、アプリケーションが、暗号機能ありの蓄積媒体に蓄積された暗号化コンテンツを読み出し、そのコンテンツを暗号化機能なしの蓄積媒体に一時的に格納しながら利用したとしても、著作権の行使を不当に制限することなく、暗号化が解除されたコンテンツの著作権を 30確実に保護することができ、データ管理システムの性能向上に寄与するところが大きい。

【0118】つまり、ディジタル化された著作物データ (ディジタルコンテンツ) が暗号化された上で蓄積されるので、ユーザが誤って著作物データを第三者に渡すなどによって著作権が侵害されるのを防ぐことができる。また、悪意のある者が故意に蓄積媒体のみを取り外し、蓄積されたデータの内容を見ようと試みようとしても、基本的にデータが暗号化されているので、その者は意味のあるデータを得ることができないので、著作権が侵害 40 されるのを防ぐことができる。

【0119】このとき、アプリケーションについての固有情報として、オペレーティングシステムによって与えられるプロセス毎の識別情報(プロセスID)のような動的な情報を用い、その識別情報でコンテンツの暗号化を行なうことにより、同じアプリケーションであっても起動時期が異なると復号化することができず、蓄積媒体上のファイルを通して復号化されたデータが容易に交換されなくなるので、著作権の侵害をより確実に防ぐことができる。

【0120】また、ユーザの本人認証が行なわれた場合にのみフィルタリング手段の動作の有効化/無効化を切り替えるように構成することにより、著作者自身や著作者の許諾を得た者(例えば著作物を編集するなど二次著作物を生成する者)を登録しておけば、著作者自身や著作者の許諾を得た者は、フィルタリング手段の動作を無効化することができ、作業を不当に制限されず、著作権の行使の著しい制限に伴う著作権侵害の発生を防止することができる。

#### 0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態としてのデータ管理システムの構成を示すプロック図である。

【図2】第1実施形態のデータ管理システムにおけるアクセス監視モジュールの処理手順を説明するためのフローチャートである。

【図3】第1実施形態のデータ管理システムにおけるフィルタモジュールの処理手順を説明するためのフローチャートである。

【図4】第1実施形態のデータ管理システムの変形例の 構成を示すプロック図である。


【図5】本発明の第2実施形態としてのデータ管理システムの構成を示すブロック図である。


【図6】本発明の第3実施形態としてのデータ管理システムの構成を示すプロック図である。

【図7】第3実施形態のデータ管理システムにおける排他制御手法について説明するための図である。

#### 【符号の説明】

- 10 ストレージ (暗号化機能ありの蓄積媒体,第1蓄積装置)
- 30 11 暗号化ファイルシステム
  - 20 ストレージ(暗号化機能なしの蓄積媒体,第2蓄積装置)
  - 21 ファイルシステム (FAT)
  - 30 上位ファイルシステム
  - 40 アプリケーション実行モジュール (アプリケーション実行手段)
  - 50 オペレーティングシステム
  - 60 アクセス監視モジュール (アクセス監視手段)
  - 61 管理テーブル (リスト)
  - 70 フィルタモジュール(フィルタリング手段)
    - 71 認証モジュール (認証手段)
    - 72 切替モジュール (切替手段)
    - 80 ストレージ (蓄積媒体)
    - 100 データ処理装置
    - 101 ネットワークファイルシステム
    - 102 制御モジュール
    - 200 データ記録再生装置 (第2蓄積装置)
    - 300 データ記録再生装置 (第1蓄積装置)
    - 301 暗号化ファイルシステム
- 50 302 制御モジュール







300:データ記録再生装置

【図7】

[図2]




【図3】



【図4】 【図5】 アプリケーション実行モジュール アプリケーションはハ アクセス監視モジュール アクセス整視モジュール オペレーティングシステム オペレーティングシステム マ文ライト 暗号文リード 上位ファイルシステム 上位ファイルシステム 暗号化ファイルシステム 暗号化ファイルシステム ファイルシスチム ストレージ#80 DATAFOO DATAIDI 100:データ気理整備

【図6】



## フロントページの続き

Fターム(参考) 5B017 AA03 AA06 BA07 BA09 CA07

CA16

5B082 EA11 GA00

5J104 AA01 PA14